

# Veneto xf a xf<sup>TM2</sup> 2,0mm a 2,5mm – Style Emme xf a xf<sup>MT2</sup> – Style Elle xf a xf<sup>TM2</sup> – Veneto Essenza 2,5mm

Homogenní jednovrstvá linoleová podlahová krytina na jutovém podkladu  
Složení: lněný olej, dřevo a korková moučka, přírodní pryskyřice, pigmenty.  
Norma: ISO 24011 - EN 548.

Technická data	Normy	Veneto xf a xf <sup>TM2</sup> 2,0mm	Veneto xf a xf <sup>TM2</sup> 2,5mm – Style Emme xf a xf <sup>TM2</sup> – Style Elle xf a xf <sup>TM2</sup> – Veneto Essenza 2,5 mm
CE Certifikace	EN 14041	Ano	Ano
Klasifikace	ISO 10874 - EN 685 Lehký provoz Střední provoz Těžký provoz  Třída UPEC	Třída: 23 32 41  U2S P2 E1 C2	Třída: 23 34 42  U4 P3 E1/2 C2
Povrchová úprava		Xf <sup>TM2</sup>	Xf <sup>TM2</sup> (acrylic Essenza)
Celková tloušťka	ISO 24346 - EN 428	2,00 mm	2,50 mm
Celková váha	ISO 23997 - EN 430	přibližně 2 400 g/m <sup>2</sup>	přibližně 3 000 g/m <sup>2</sup>
Zbytkový otlak	ISO 24343 -1 - EN 433	přibližně 0.07 mm	přibližně 0.08 mm
Ohebnost	ISO 24344 - EN 435 Metoda A	≤ 25 mm Ø	≤ 30 mm Ø
Balení	ISO 24341 - EN 426		≤ 30 x 2 m
Reakce na požár	EN 13501-1	C <sub>fl</sub> s1	C <sub>fl</sub> s1
Kročejový útlum	ISO 140-8 EN ISO 717-2	≤ 4 dB	≤ 6 dB
Kročejový útlum s použitím podložky Elafono*	ISO 140-8 EN ISO 717-2	14 dB	14 dB
Židle s pojezdovými kolečky	ISO 4918 - EN 425	Vyhovující pro kancelářské židle s pojezdovými kolečky typu W (norma EN 12529)	
Sklon ke vzniku statické el.	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV
Protiskluznost	EN 13893 DIN 51130	DS: ≥ 0.30 R9	DS: ≥ 0.30 R9
Odolnost proti chemikáliím	ISO 26987 - EN 423	Odolné vůči zředěným kyselinám, olejům, tukům a běžným rozpouštědlům a louhům.	
Teplotní prostupnost Podlahové topení	EN 12524	0.012 m <sup>2</sup> K/W Vhodné	0.015 m <sup>2</sup> K/W Vhodné
Barevná stálost	ISO 105-B02 Metoda 3	≥ 6	≥ 6
bakteriostatické vlastnosti		Ano, přírodní	Ano, přírodní
Počet barev/ provedení		20	72 (Veneto) – 29 (Essenza) – 15 (Style Emme) – 11 (Style Elle)

Výše uvedené informace mohou být změněny ve prospěch dalšího zlepšování. (03/13).

Prohlášení: Výše uvedené údaje se mohou lišit od skutečnosti, případné změny podléhají technické úpravě.

Společnost Tarkett si vyhrazuje právo, v rámci zlepšení svých technologických řešení, na změnu v technické specifikaci, barvě, materiálu, a to kdykoliv bez předchozího upozornění.

Prosím, zkontrolujte si vždy dostupnost nabízených produktů v době objednávky.

Vzhledem k technickým omezením používaných tiskových technik, se může vzhled (barva) produktu lišit od vzorků, panelů nebo jiného vizuálního zobrazení vystavených produktů. Je vyžadována správná a bezpečná instalace produktů včetně jejich údržby, více detailů viz. [www.tarkett.cz](http://www.tarkett.cz), či napřímo kontaktujte obchodního zástupce společnosti Tarkett.

#### \*ELAFONO:

Popis: jednovrstvý podklad vyrobený z korkového zrna a pojiva na jutové podložce.

K dispozi: role ≤ 30 x 2 m . Tloušťka : 2,0 mm