

Homogenní jednovrstvá linoleová podlahová krytina na jutovém podkladu
 Složení: Iněný olej, dřevo a korková moučka, přírodní pryskyřice, pigmenty.
 Norma: ISO 24011 - EN 548.

Technická data	Normy	Veneto Sicuro xf a xf ²
CE Certifikace	EN 14041	Ano
Klasifikace	ISO 10874 - EN 685 Lehký provoz Střední provoz Těžký provoz Třída UPEC	Třída: 23 34 42 U4P 3E1/2C2 Xf ^{TM2}
Povrchová úprava		Xf ^{TM2}
Celková tloušťka	ISO 24346 - EN 428	2,5 mm
Celková váha	ISO 23997 - EN 430	přibližně 3 000 g/m ²
Zbytkový otlak	ISO 24343 -1 - EN 433	přibližně 0.08 mm
Ohebnost	ISO 24344 - EN 435 Metoda A	≤ 30 mm Ø
Balení	ISO 24341 - EN 426	≤ 30 x 2 m
Reakce na požár	EN 13501-1	C _{fl} s1
Kročejeový útlum	ISO 140-8 EN ISO 717-2	≤ 6 dB
Kročejeový útlum s použitím podložky Elafono*	ISO 140-8 EN ISO 717-2	14 dB
Židle s pojezdovými kolečky	ISO 4918 - EN 425	Vyhovující pro kancelářské židle s pojezdovými kolečky typu W
Sklon ke vzniku statické el.	EN 1815	< 2 kV
Protiskluznost	EN 13893 DIN 51130	DS: ≥ 0.30 R10
Odolnost proti chemikáliím	ISO 26987 - EN 423	Odolné vůči zředěným kyselinám, olejům, tukům a běžným rozpouštědlům a louchům.
Teplotní prostupnost Podlahové topení	EN 12524	0.015 m ² K/W Vhodné
Barevná stálost	ISO 105-B02 Metoda 3	≥ 6
bakteriostatické vlastnosti		Ano, přírodní
Počet barev/ provedení		29

Výše uvedené informace mohou být změněny ve prospěch dalšího zlepšování. (03/13).

Prohlášení: Výše uvedené údaje se mohou lišit od skutečnosti, případné změny podléhají technické úpravě.

Společnost Tarkett si vyhrazuje právo, v rámci zlepšení svých technologických řešení, na změnu v technické specifikaci, barvě, materiálu, a to kdykoliv bez předchozího upozornění.

Prosím, zkontrolujte si vždy dostupnost nabízených produktů v době objednávky.

Vzhledem k technickým omezením používaných tiskových technik, se může vzhled (barva) produktu lišit od vzorků, panelů nebo jiného vizuálního zobrazení vystavených produktů. Je vyžadována správná a bezpečná instalace produktů včetně jejich údržby, více detailů viz. www.tarkett.cz, či napřímo kontaktujte obchodního zástupce společnosti Tarkett.

*ELAFONO:

Popis: jednovrstvý podklad vyrobený z korkového zrna a pojiva na jutové podložce.

K dispozici: role ≤ 30 x 2 m . Tloušťka : 2,0 mm

